IN2100（系列）

InFocus 富可视
卓越创意，精彩呈现



可靠的设备

简便易用—充分发挥功能
基本特性—呈现亮丽画质

IN2100（系列）

功能最强，卓越价值



在日常环境中展示大画面。富可视IN2100系列是一款会议室用投影机，以前所未有的方式将功能性和经济性融为一体，是富可视推出的首款具备联网功能的低成本产品。该系列投影机还配有LitePort™免PC演示器以及多个VGA和可分配音频输入端口，可为用户提供多种连接选项。

IN2100系列最大可支持WUXGA（1920×1200）的分辨率，采用DLP®技术和富可视的BrilliantColor™（极致色彩）技术，其画质居业界领先水平。此外，IN2100系列还设计了独特的“蓝色光圈”，便于用户了解投影机的工作状态。拥有富可视IN2100系列投影机，用户可在任何环境中显示大图像。

IN2194

XGA（1024×768）分辨率

IN2194提供低成本的网络连接选项，同时具备强大功能和便携特性。

IN2196

WXGA（1280×800）分辨率

IN2196具有图像质量高、易用、网络连接丰富等特点，是针对小型环境的一项理想解决方案。



为了满足用户对新一代媒体和控制的需求，我们改善了最热销的IN2100系列的性能，无论您是教学还是办公，都让您能够更容易获取信息和内容。

Robert Detwiler
富可视产品总监

多种分辨率可供选择

您可以选择节省成本的XGA，也可以选择宽屏WXGA分辨率。WXGA（1280×800）是当今大多数技术设备使用的标准分辨率，已为商界和教育界所广泛采用。



XGA
1,024 x 768 分辨率

WXGA
1,280 x 800 分辨率

7×24小时不间断投影
富可视IN2100系列无工作周期限制，采用无滤网设计，可每周7天、每天24小时全天侯运行，从而降低了维护成本，实现了无忧使用。

低功耗
对于想要节约预算、减少环境影响的客户而言，IN2100系列是您毋庸置疑的选择。该款投影机在需要最大亮度时，才会用到最大功率，而且环保的节能模式还可实现更低的功率设置，同时亮度降低20%。此外，该款投影机处于待机模式时，其耗电量不到1 W。

更长的使用寿命
IN2100系列具有成本低、可靠等特点。其防尘设计意味着不需要更换滤网，而且富可视的保修服务也降低了其维修风险或部件更换成本。

整洁、便于安装的设计
检查部件或更换灯泡时，用户无需将投影机从天花板卸下。IN2100系列的设计便于用户打开灯罩，查看序列号，使用I/O面板。此外，安装完毕后，LiteTouch™键盘还能让人感觉投影机外观整洁如新。

LiteTouch触摸键盘
带有蓝色背光按键的控制面板，使造型优美的机器更显沉稳。利用LiteTouch控制面板，用户可一键启动最常见的投影功能。



更多连接
用户可使用LitePort USB端口功能联网或者进行免PC演示。IN2100系列提供了多项选择可供用户轻松自如地连接和演示。该款投影机提供了两个计算机输入端口和两个可分配音频输入端口，便于多个用户使用。

投影机管理
IN2100系列内置一系列可以通过web浏览器控制的网络服务，其投影机型号还可兼容富可视免费资产管理软件ProjectorNet™ 3.0。使用该软件，用户可通过设置投影机的定时开关机时间延长灯泡寿命，并可显示维护活动及防盗告报警信息。

动态消息系统（DMS）
用户可使用富可视的动态消息系统（DMS）发送动态消息，并在投影机上实时显示动态消息。该功能十分适于播报计划变更、天气预警、突发新闻和紧急通知等。

免PC演示
IN2100系列以LitePort技术为特色，它是一个无需PC支持的嵌入式JPEG阅读器，因此用户可从一个标准的USB闪存驱动器直接投影图像，而无需再使用计算机。

LiteShow II™
富可视LiteShow II无线适配器可通过无线方式将个人计算机连接至富可视数字投影机。802.11 b/g宽带连接可支持同步传输音频、视频和数据内容，向用户提供全面的无线多媒体演示。



LiteShow II



IN2100系列后视图





炫彩画面
高亮度意味着：即使在开灯情况下，IN2100系列投影机的亮度也足够保证良好的投影效果。富可视的BrilliantColor技术可在任何演示活动中展示丰富、逼真的色彩。

直观、易用的用户界面
富可视IN2100系列最佳菜单系统设计包含了我们参考20多年来的客户反馈意见。该菜单易于导航，支持17种标准语言，并提供了一个独特的直观操作流程。



安全性
IN2100系列配有一个兼容Kensington®锁的插槽，并提供用户自设PIN功能，最大程度地提高了其安全性。

可选配件

替换灯泡（SP-LAMP-057）
LiteShow II（INLITESHOW2）
通用吊顶安装架（SP-CEIL-UNIV）
延伸臂（SP-EXTARM-01, 02, 03, 04）
备用遥控器（HW-COMMANDER-2）
备用遥控器（HW-PRESENTER-RF-R）
电缆和适配器

详情请访问：
www.infocus.com/Accessories.aspx



富可视的服务承诺

为用户提供最优质的产品和支持服务对富可视而言非常重要。对于IN2100系列办公室内移动投影机，我们提供5年有限厂家保修（包括部件[1]和人工服务[2]），灯泡保修期限为自采购发票日起起1年或者使用3000小时，先到为准和5年DLP保修服务。此外，我们还提供各种期限更长的产品和灯泡保修服务。

详情请访问：
www.infocus.com/Support/Warranty.aspx

IN2100（系列）特性

- 10 W音频
- BrilliantColor
- 内置网络服务和兼容ProjectorNet 3.0
- 关闭标题
- 防尘设计
- 动态消息系统（DMS）
- 富可视用户界面
- LitePort USB JPEG阅读器
- 镜头盖滑杆
- LiteSwitch即时开关功能
- 兼容LiteShow II无线适配器
- LiteTouch触摸键盘
- 徽标捕获
- 省电待机模式（<1 W）
- RJ45
- 闹钟定时器



241毫米





117毫米

315毫米





Navigator - 3
遥控器



DHC 大恒显示科技

InFocus 富可视
卓越创意，精彩呈现


www.dahengit.com
中国区总代理 大恒显示科技
北京市海淀区
苏州街3号
大恒科技大厦北座11层
电话：010-82828800-888


富可视美国公司总部
13190 SW 68th Parkway
Portland, Oregon 97223-8368, USA（美国）
电话：(1) 503-207-4700
免费电话：(1) 877-388-8385
传真：(1) 503-207-1937

www.infocus.com.cn
富可视国际总部
4 Teck Lim Road
Singapore（新加坡）088382
电话：(65) 6513-9600
传真：(65) 6238-0535









[1]不包括电源、风扇、色轮和光通路，上述部件保修期为三年。[2]自购买之日起，三年内免收人工服务费。
InFocus_IN2100_New_DS_CN_22OCT10。产品编号：MMINFOCUS-0204



参数规格*

	IN2194 IN2196
原始分辨率	IN2194 – XGA（1024×768） IN2196 – WXGA（1280×800）
最大分辨率	WUXGA（1920×1200）
显示技术 - DMD	IN2194 – DLP技术.55” LVDS DDP2430与BrilliantColor IN2196 – DLP技术.65” LVDS DDP2431与BrilliantColor
灯泡寿命 **	经济模式下4000小时（正常模式下3000小时）
音频噪声	经济模式下28 db（高功率模式下32 db）
电脑兼容性	PC, MAC
梯形修正	+/-30度
颜色数量	1670万色，真彩
宽高比	IN2194 – 原始4:3（支持5:4、16:9、16:10） IN2196 – 原始16:10（支持4:3、5:4、16:9）
灯泡功率	185 W
电源	100 ~ 240 Vac, 50/60 Hz
变焦比	1.2:1
投影比	IN2194 – 1.62 ~ 1.95 IN2196 – 1.5 ~ 1.8
视频兼容性	NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / PAL-N / SECAM、SDTV: 480i、576i、EDTV: 480p、576p、HDTV: 720p、1080i、1080p
音频	5 W双声道
输入源	VGA (HD15)接口×2、S-视频端子×1、复合视频接口×1、音频×2 (3.5毫米)、LitePort接口×1
输出源	VGA (HD15)接口×1、音频×1 (3.5毫米)、无线即插即用接口×1
控制	LAN (RJ45)、RS232、USB
投影距离	1.2米 ~ 10米
图像偏移	15%
投影方式	正投、背投、吊顶
产品重量	3.17公斤
产品尺寸 - 宽×深×高	315 × 241 × 117毫米
产品颜色	黑色
包装箱尺寸 - 宽×深×高	223 × 477 × 332毫米
装运重量	6.48公斤
最大海拔高度	3000米
遥控	Navigator - 3
随机配件	遥控器、VGA电缆、电源线、USB电缆、便携包、安全说明书、投影机用户指南
菜单语言	英语、法语、德语、意大利语、韩语、挪威语、葡萄牙语、俄语、简体汉语、西班牙语、瑞典语、繁体汉语、荷兰语、波兰语、丹麦语、芬兰语
灯泡破裂防护设施	经测试可容纳大于0.8毫米的碎片***
配件保修	90天
认证	C-Tick（澳大利亚）、NOM（墨西哥）、CE（欧洲）、FCC（美国）、cMETus（美国和加拿大）、IRAM（阿根廷）、GOST（俄罗斯）、MIC & eK（南韩）、CCC（中国）、PSB（新加坡）
安全性	Kensington锁

* 产品规格、条款和服务可随时更改，恕不另行通知。
** 灯泡的实际寿命取决于环境和投影机的使用情况。可影响灯泡寿命的因素包括：温度、海拔高度以及快速开关投影机的电源。
*** 经测试可容纳大于上述尺寸的任何碎片。